

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No: BFX

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **BFX**
2. Felhasználás célja(i): Vízpára-szabályozó rétegek
3. Gyártó: **VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com**
5. Az AVCP-rendszer(ek): Rendszer 3
6. Harmonizált szabvány: EN 13859-1:2010, Bejelentett szerv(ek): 0338
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető jellemzők	Teljesítmény	§	NB #
Tűzveszélyesség	osztály E	4.3.1	0338
Vízbehatolással szembeni ellenállás		4.3.2	0338
- mesterséges öregítés előtt	osztály W1		
- mesterséges öregítés után	osztály W1		
Húzószilárdság hosszirányban		4.3.4	0338
- mesterséges öregítés előtt	200 N/50 mm		
- mesterséges öregítés után	120 N/50 mm		
Húzószilárdság keresztirányban		4.3.4	0338
- mesterséges öregítés előtt	200 N/50 mm		
- mesterséges öregítés után	120 N/50 mm		
Nyúlás hosszirányban		4.3.4	-
- mesterséges öregítés előtt	NPD		
- mesterséges öregítés után	NPD		
Nyúlás keresztirányban		4.3.4	-
- mesterséges öregítés előtt	NPD		
- mesterséges öregítés után	NPD		
Továbbszakítási ellenállás		4.3.5	-
- Hosszirányban	NPD		
- Keresztirányban	NPD		
Hideghajlíthatóság (rugalmasság alacsony hőmérsékleten)	NPD	4.3.7	-
Viselkedés mesterséges öregítés esetén		4.3.8	-
- Vízbehatolással szembeni ellenállás	NPD		
- Húzó/hajlítószilárdság	NPD		

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.:



Klaus Lorentzen, Vice President

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2022-31-08

 Vízpára-szabályozó rétegek BFX		Harmonizált műszaki előírás EN 13859-1:2010	
Tűzvesélyesség:	osztály E	4.3.1	0338
Vízbehatolással szembeni ellenállás: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	osztály W1 osztály W1	4.3.2	0338
Húzószilárdság hosszirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Húzószilárdság keresztirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Nyúlás hosszirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	NPD NPD	4.3.4	-
Nyúlás keresztirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	NPD NPD	4.3.4	-
Továbbszakítási ellenállás: - Hosszirányban - Keresztirányban	NPD NPD	4.3.5	-
Hideghajlíthatóság (rugalmasság alacsony hőmérsékleten)	NPD	4.3.7	-
Viselkedés mesterséges öregítés esetén - Vízbehatolással szembeni ellenállás - Húzó/hajlítószilárdság	NPD NPD	4.3.8	-