



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT No: 3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)**
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
VELUX füstelvezető-irányítóegység
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazható
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
Rendszer 1
6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén **EN 12101-10:2005**:
 - a. **SP Technical Research Institute of Sweden (NB 0402)** elvégezte a következő alapvető jellemző típusvizsgálatát: **Üzemeltetési besorolás – minden rendszerhez megfelel, Környezeti besorolás, IP-besorolás, Megszakítási idő, Minimális készenléti időszakok hálózati tápellátás nélkül, Maximális akkumulátorkapacitás, Hálózati bemenet, Kimeneti áram I_{maxb}, Kimeneti feszültség** (az 1-es rendszerben, és teljesítményállandósági tanúsítványt bocsátott ki 0402-CPR-SC1049-14)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Performance		§	NB #
	3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)		
Üzemeltetési besorolás – minden rendszerhez megfelel	osztály A, megfelel	osztály A, megfelel	4.1	0402
Környezeti besorolás	osztály 1, megfelel	osztály 1, megfelel	7.1	0402
IP-besorolás	IP 42, megfelel	IP 42, megfelel	12.13	0402
Megszakítási idő	2,5 sec, megfelel	2,5 sec, megfelel	5.2.1	0402
Minimális készenléti időszakok hálózati tápellátás nélkül	72hour, megfelel	72hour, megfelel	6.2.1-6.2.3	0402
Maximális akkumulátorkapacitás	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Hálózati bemenet	1 * 230VAC, 50 Hz, megfelel	1 * 230VAC, 50 Hz, megfelel	10.1	0402
Kimeneti áram I _{maxb}	10A, megfelel	2*10A, megfelel	12.1.3	0402
Kimeneti feszültség	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402


8. Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: **Nem alkalmazható**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.04.2015



 VELUX füstelvezető-irányítóegység 3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)			Harmonizált műszaki előírás: EN 12101-10:2005	
Alapvető jellemzők	Performance		§	NB #
	3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)		
Üzemeltetési besorolás – minden rendszerhez megfelel	osztály A, megfelelt	osztály A, megfelelt	4.1	0402
Környezeti besorolás	osztály 1, megfelelt	osztály 1, megfelelt	7.1	0402
IP-besorolás	IP 42, megfelelt	IP 42, megfelelt	12.13	0402
Megszakítási idő	2,5 sec, megfelelt	2,5 sec, megfelelt	5.2.1	0402
Minimális készenléti időszakok hálózati tápellátás nélkül	72hour, megfelelt	72hour, megfelelt	6.2.1-6.2.3	0402
Maximális akkumulátorkapacitás	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Hálózati bemenet	1 * 230VAC, 50 Hz, megfelelt	1 * 230VAC, 50 Hz, megfelelt	10.1	0402
Kimeneti áram I _{maxb}	10A, megfelelt	2*10A, megfelelt	12.1.3	0402
Kimeneti feszültség	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402